

# Stick

## Automatische Etikettiermaschine

Stand-alone-Haftetikettierkopf zur Nachrüstung einer vorhandenen Konfektionierungsanlage



### Die Stick ist eine automatische Etikettiermaschine, mit :

- Der Einzeletikettenspender lässt sich dank seiner höhen- und breitenverstellbaren Halterung mit
- Hilfe einer Kurbel in eine bestehende Verpackungslinie integrieren.
- Ein verstellbarer Kopf zum Aufbringen der Etiketten auf das Produkt.
- Die Etikettenspender sind mit Asynchronmotoren ausgestattet, die von Frequenzumrichtern gesteuert werden.
- Erkennung des Produkts durch einen optischen Sensor.
- Variable Geschwindigkeit von 8 bis 16 m/Minute oder von 16 bis 32 m/Minute.
- Stromversorgung: 220 V 50 Hz.

## Technischer Fokus Nr.1

### WICKELRICHTUNG: AUSSEN LINKS

Die Maschine ist für die Aufnahme von Etikettenrollen mit links außen liegender Wickelrichtung vorgesehen. Die Rollen müssen folgende Abmessungen aufweisen:

- a : Etikettenrollenkern-ID = 76 mm
- b : Etikettenrollen-AD = 260 mm
- c : Trägerbandhöhe max. = 160 mm
- d : Abstand zwischen den Etiketten = 3-5 mm

Minimale Trägerband Qualität: 90 g

*Wichtig : Die Etikettenrollen sollen trocken, bei einer Raumtemperatur von 15° bis 18° gelagert werden.*