

Stick

Etiquetadora automática

Cabezal de etiquetado adhesivo independiente para integrar en una línea de envasado



La Stick es una etiquetadora automática equipada con :

- El dispensador de etiquetas individuales puede integrarse en una línea de envasado ya existente gracias a su soporte ajustable en altura y anchura mediante una manivela.
- Un cabezal ajustable para aplicar las etiquetas sobre el producto.
- Los dispensadores de etiquetas están equipados con motores asíncronos regulados por convertidores de frecuencia.
- Detección del producto mediante sensor óptico.
- Velocidad variable de 8 a 16 m/minuto o de 16 a 32 m/minuto.
- Alimentación : 220 V 50 Hz.

Foco técnico nº 1

DIRECCIÓN DE RODAMIENTO: EXTERIOR IZQUIERDA

La máquina está diseñada para rollos de etiquetas con dirección de enrollado exterior izquierda. Además, las dimensiones de los rollos deben ser las siguientes:

- a: diámetro interior = 75mm
- b: diámetro exterior máx. = 260mm
- c: alto máx. banda = 160mm
- d: intervalo entre etiquetas = 3-5mm

Calidad mínima de la banda utilizada: 90 g

Nota : las bobinas de etiquetas deben almacenarse en un lugar seco entre 15°C y 18°C.